

TC RU E-BY.МЛ26.00102

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА			
Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / передние		
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная		
Расположение двигателя	переднее поперечное		
Тип кузова / количество дверей	универсал, цельнометаллический, несущего типа / 5		
Количество мест для сидения	5 или 7 (первый ряд - 2, второй ряд – 3, третий ряд – 0 или 2)		
для модификаций:	DXK6470AS1F	DXK6470AS2F	DXK6470ASF
Габаритные размеры, мм			
- длина	4680		
- ширина	1845		
- высота	1715		
База, мм	2780		
Колея передних / задних колес, мм	1570 / 1572		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1585	1535	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2085	2035	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
- на переднюю ось	1000		
- на заднюю ось	1120		
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
для модификаций:	DXK6470AS1F, DXK6470AS2F		DXK6470ASF
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SFG15T		SFG18
	четырёхтактный, с искровым зажиганием		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	1499	1794	
- степень сжатия	9.2	10.2	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	107 (5600)	97 (6000)	
- максимальный крутящий момент, Н.м (мин ⁻¹)	220 (2000...4000)	176 (3800)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95		
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	DELPHI, MT62	DELPHI, MT22	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	DFSK, 1118100-F00-00	-	
Воздушный фильтр (маркировка, тип)	Chongqing Yuanshan Industry Co., Ltd. или Shanghai Yonghong Auto Part Limited Company		
	SJQ-1.5T	SJQ-1.8	
Глушитель шума впуска (маркировка)	Chongqing Yuanshan Industry Co., Ltd. или Shanghai Yonghong Auto Part Limited Company, 1109140-SA01	-	

Приложение № 1

для модификаций:		DXK6470AS1F, DXK6470AS2F		DXK6470ASF			
Система зажигания (тип)		электронная					
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)		DFSK, S7F00		DELPHI, PHC или WODELL, 110C, или Zhi Yang, DQG193			
Свечи (маркировка)		TORCH, LDK8RAPP или BOSCH, YR6N1302S		TORCH, KL6RTC или BOSCH, FR8SE0			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		два глушителя; система нейтрализации отработавших газов					
Нейтрализаторы (маркировка)		DFXK, XK1.5L-V		DFXK, XK1.8L-V			
Глушители (маркировка)							
- 1 ступень		XKS-1.5		XKS-1.8			
- 2 ступень		XKS-1.5		XKS-1.8			
для модификаций:		DXK6470AS1F		DXK6470AS2F		DXK6470ASF	
Трансмиссия		механическая		автоматическая бесступенчатая		механическая	
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое		—		сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)		Tsingshan, MF620		Punch, VT3		Tsingshan, SMF517	
- число передач		с ручным управлением		автоматическая, вариатор		с ручным управлением	
и передаточные числа		вперед - 6, назад - 1		вперед – бесступенчатая передача, назад - 1		вперед - 5, назад - 1	
				0.443-2.416			
I -		3.727		—		3.545	
II -		2.045		—		2.158	
III -		1.393		—		1.346	
IV -		0.975		—		1.030	
V -		0.761		—		0.912	
VI -		3.646		—		—	
3.X. -		3.538		2.680		3.133	
Главная передача (тип)		цилиндрическая, косозубая					
передаточное число		4.353		5.76		4.308	
Подвеска							
Передняя (описание)		независимая, типа Макферсон, с цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости					
Задняя (описание)		полузависимая, торсионная балка, с цилиндрическими пружинами					
Рулевое управление (описание)		с электрическим усилителем					
- рулевой механизм (тип)		«шестерня- рейка»					
Тормозные системы							
Рабочая (описание)		гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с ABS, BAS, с электронной системой контроля устойчивости (ESC); тормозные механизмы всех колес - дисковые					
Запасная (описание)		каждый контур рабочей тормозной системы					
Стояночная (описание)		механический привод к тормозным механизмам задних колес или электрический привод к тормозным механизмам задних колес					

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	225/60 R17	99	H
	225/60 R17	99	V
	215/60R17	96	H
Оборудование транспортного средства	климат-контроль или кондиционер (хладагент R134a), DVD или CD, система вызова экстренных оперативных служб модели «Радиостанция абонентская возимая «Гранит-Навигатор-6.18» ЕРМК.464514.006-18		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

Н.Л. Ярмонова

(инициалы, фамилия)